

2018 CE	AKUTERM	složení	exteriér mm	interiér mm	tl. mm	hm. kg/m2	plyn	Ug EN 673 W/m2K	Rw certifik. dB	korekce C Ctr dB dB		Rw simulov. dB	korekce C Ctr dB dB		bezpečnost EN EN 12600 356		g solární faktor %	Lt prostup světla %	Lr reflexe světla %	propustnost solární energie T	reflexe solární energie p	stínící koef. SC	UV %		
										C	Ctr		C	Ctr	EN	EN									
STANDARD																									
AKU STANDARD		4 / 16 / 4	Float	Float	24	20		2,6	31	-1	-4							80	83	15	77	14/14	0,92	58	
AKU STANDARD		6 / 16 / 6	Float	Float	28	30		2,6	33	-1	-5							78	81	15	73	13/13	0,89	52	
AKU STANDARD		8 / 16 / 8	Float	Float	32	40		2,6				33	-2	-6				76	80	15	70	13/13	0,87	48	
TEPELNĚ - IZOLAČNÍ																									
AKUPLUS XN		4 / 16 / 4	Float	Planitherm XN	24	20		1,4	31	-1	-4							65	82	11	60	27/27	0,75	38	
AKUPLUS XN Ar		4 / 10 / 4	Float	Planitherm XN	18	20	Ar	1,4				26	0	-2				65	82	11	60	27/27	0,75	38	
AKUPLUS XN Ar		4 / 12 / 4	Float	Planitherm XN	20	20	Ar	1,3				27	-1	-4				65	82	11	60	27/27	0,75	38	
AKUPLUS XN Ar		4 / 14 / 4	Float	Planitherm XN	22	20	Ar	1,2				28	-1	-4				65	82	11	60	27/27	0,75	38	
AKUPLUS XN Ar		4 / 16 / 4	Float	Planitherm XN	24	20	Ar	1,1	31	-1	-4							65	82	11	60	27/27	0,75	38	
AKUPLUS XN Ar		4 / 18 / 4	Float	Planitherm XN	26	20	Ar	1,1				30	-1	-5				65	82	11	60	27/27	0,75	38	
AKUPLUS XN Ar		4 / 20 / 4	Float	Planitherm XN	28	20	Ar	1,1				30	-1	-5				65	82	11	60	27/27	0,75	38	
AKUPLUS XN Ar		6 / 12 / 6	Float	Planitherm XN	24	30	Ar	1,3				29	-1	-4				64	81	11	57	26/26	0,73	35	
AKUPLUS XN Ar		6 / 14 / 6	Float	Planitherm XN	26	30	Ar	1,1				30	-1	-5				64	81	11	57	26/26	0,73	35	
AKUPLUS XN Ar		6 / 16 / 6	Float	Planitherm XN	28	30	Ar	1,1	33	-1	-5							64	81	11	57	26/26	0,73	35	
*AKUPLUS ECLAZ Ar		4 / 16 / 4	Float	*ECLAZ	24	20	Ar	1,1	31	-1	-4							71	83	12	64	22/22	0,81	44	
*AKUPLUS ECLAZ Ar WS 26/35		6 / 16 / 4	Float	*ECLAZ	26	25	Ar	1,1	35	-1	-5							69	83	12	63	21/22	0,80	42	
*AKUPLUS ECLAZ Ar		6 / 16 / 6	Float	*ECLAZ	28	30	Ar	1,1	33	-1	-5							69	82	11	61	21/21	0,79	40	
AKUPLUS ONE Ar		4 / 16 / 4	Float	Planitherm ONE	24	20	Ar	1,0	31	-1	-4							52	72	22	46	40/41	0,59	30	
AKUPLUS ONE Ar WS 26/35		6 / 16 / 4	Float	Planitherm ONE	26	25	Ar	1,0	35	-1	-5							51	71	22	45	38/41	0,59	30	
AKUPLUS ONE Ar		6 / 16 / 6	Float	Planitherm ONE	28	30	Ar	1,0	33	-1	-5							51	71	22	45	38/38	0,59	27	
*AKUPLUS ECLAZ ONE Ar		4 / 16 / 4	Float	*ECLAZ ONE	24	20	Ar	1,0	31	-1	-4							60	80	15	53	32/34	0,69	40	
*AKUPLUS ECLAZ ONE Ar WS 26/35		6 / 16 / 4	Float	*ECLAZ ONE	26	25	Ar	1,0	35	-1	-5							59	79	15	52	30/33	0,68	38	
*AKUPLUS ECLAZ ONE Ar		6 / 16 / 6	Float	*ECLAZ ONE	28	30	Ar	1,0	33	-1	-5							59	79	15	51	30/32	0,68	36	
PROTIHLUKOVÉ - STANDARD																									
AKUPLUS XN WS 22/33		6 / 12 / 4	Float	Planitherm XN	22	25	Ar	1,3	33	-1	-4							64	81	11	58	26/27	0,74	37	
AKUPLUS XN WS 24/33		6 / 14 / 4	Float	Planitherm XN	24	25	Ar	1,1				33	-1	-4				64	81	11	58	26/27	0,74	37	
AKUPLUS XN WS 26/35		6 / 16 / 4	Float	Planitherm XN	26	25	Ar	1,1	35	-1	-5							64	81	11	58	26/27	0,74	37	
AKUPLUS XN WS 24/36		8 / 12 / 4	Float	Planitherm XN	24	30	Ar	1,3	36	-2	-5							63	81	11	57	24/27	0,72	35	
AKUPLUS XN WS 28/36		8 / 16 / 4	Float	Planitherm XN	28	30	Ar	1,1	36	-2	-5							63	81	11	57	24/27	0,72	35	
AKUPLUS XN WS 34/37		8 / 20 / 6	Float	Planitherm XN	34	35	Ar	1,1	37	-1	-4							63	80	11	56	24/25	0,72	34	
AKUPLUS XN WS 30/37		10 / 16 / 4	Float	Planitherm XN	30	35	Ar	1,1	37	-2	-5							62	80	11	56	23/27	0,71	34	
AKUPLUS XN WS 32/38		10 / 18 / 4	Float	Planitherm XN	32	35	Ar	1,1	38	-2	-8							62	80	11	56	23/27	0,71	34	
AKUPLUS XN WS 38/39		10 / 22 / 6	Float	Planitherm XN	38	40	Ar	1,1				39	-2	-6				62	80	11	55	23/25	0,71	33	
PROTIHLUKOVÉ - SPECIÁLNÍ																									
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS 27/34		VSG 33.1 / 16 / 4	VSG	Planitherm XN	27	25	Ar	1,1	34	-1	-5					2B2		61	81	11	56	23/27	0,70	3	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS 29/37		VSG 44.2 / 16 / 4	VSG	Planitherm XN	29	30	Ar	1,1	37	-1	-5					2B2	P2A	59	80	11	54	22/27	0,68	1	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS 32/39		VSG 4.4.22 / 16 / 6	VSG	Planitherm XN	32	35	Ar	1,1	39	-2	-5					1B1	P4A	58	79	11	52	18/25	0,66	0	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS 33/41		VSG 5.5.2 / 16 / 6	VSG	Planitherm XN	33	40	Ar	1,1	41	-1	-5					1B1	P2A	58	79	11	52	19/25	0,67	1	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 29/38		VSG-Si 4.4.2 / 16 / 4	VSG-Si	Planitherm XN	29	30	Ar	1,1				38	-2	-6		1B1	P2A	59	80	11	54	20/27	0,68	1	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 31/42		VSG-Si 4.4.2 / 16 / 6	VSG-Si	Planitherm XN	31	35	Ar	1,1	42	-2	-7					1B1	P2A	59	80	11	53	20/25	0,68	1	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 34/44		VSG-Si 4.4.2 / 16 / VSG-Si 4.4.2	VSG-Si	VSG-Si Low-E 1.1	34	45	Ar	1,1				44	-3	-8		1B1	P2A	59	79	11	51	20/20	0,68	0	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 38/46		VSG-Si 4.4.2 / 20 / VSG-Si 4.4.2	VSG-Si	VSG-Si Low-E 1.1	38	45	Ar	1,1				46	-4	-9		1B1	P2A	59	79	11	51	20/20	0,68	0	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 38/48		VSG-Si 6.6.2 / 16 / VSG-Si 4.4.2	VSG-Si	VSG-Si Low-E 1.1	38	50	Ar	1,1	48	-2	-6					1B1	P2A	57	78	11	49	18/20	0,66	0	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 42/49		VSG-Si 6.6.2 / 20 / VSG-Si 4.4.2	VSG-Si	VSG-Si Low-E 1.1	42	50	Ar	1,1	49	-2	-6					1B1	P2A	57	78	11	49	18/20	0,66	0	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 48/53		VSG-Si 6.6.2 / 22 / VSG-Si 6.6.2	VSG-Si	VSG-Si Low-E 1.1	48	60	Ar	1,1				53	-1	-5		1B1	P2A	57	77	11	47	18/18	0,65	0	
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 53/55		VSG-Si 6.6.2 / 27 / VSG-Si 6.6.2	VSG-Si	VSG-Si Low-E 1.1	53	60	Ar	1,2				55	-2	-6		1B1	P2A	57	77	11	47	18/18	0,65	0	
BEZPEČNOSTNÍ - VRSTVENÉ																									
AKUPLUS XN SAFE		VSG 33.1 / 16 / 4	VSG	Planitherm XN	27	25	Ar	1,1	34	-1	-5					2B2		61	81	11	56	23/27	0,70	3	
AKUPLUS XN SAFE P2A		VSG 33.2 / 16 / 4	VSG	Planitherm XN	27	25	Ar	1,1				34	-1	-5		1B1	P2A	60	81	11	55	21/27	0,69	1	
AKUPLUS XN SAFE P4A		VSG 33.22 / 16 / 4	VSG	Planitherm XN	28	25	Ar	1,1				34	-1	-5		1B1	P4A	59	81	12	54	19/27	0,68	1	
AKUPLUS XN SAFE P2A		VSG 33.2 / 16 / 6	VSG	Planitherm XN	29	30	Ar	1,1				34	-2	-5		1B1	P2A	60	80	12	54	21/25	0,69	1	
AKUPLUS XN SAFE		VSG 44.1 / 16 / 4	VSG	Planitherm XN	29	30	Ar	1,1	38	-2	-6					2B2		60	81	12	55	22/27	0,69	3	
AKUPLUS XN SAFE P2A		VSG 44.2 / 16 / 4	VSG	Planitherm XN	29	30	Ar	1,1				36	-2	-6		1B1	P2A	59	80	12	54	20/27	0,68	1	
AKUPLUS XN SAFE P4A		VSG 44.22 / 16 / 4	VSG	Planitherm XN	30	30	Ar	1,1	39	-2	-5					1B1	P4A	58	80	12	53	19/27	0,67	1	
AKUPLUS XN SAFE P2A		VSG 44.2 / 16 / 6	VSG	Planitherm XN	31	35	Ar	1,1				36	-2	-5		1B1	P2A	59	80	12	53	20/25	0,68	1	

DVOJSKLA	složení	exteriér mm	interiér mm	tl. mm	hm. kg/m2	plyn	Ug EN 673 W/m2K	Rw certifik. dB	korekce C dB	Ctr dB	Rw simulov. dB	korekce C dB	Ctr dB	bezpečnost		g solární faktor %	Lt prostup světla %	Lr reflexe světla %	propustnost solární energie T	reflexe solární energie p	stínící koef. SC	UV %
														EN 12600	EN 356							
														12600	356							
BEZPEČNOSTNÍ - TVRZENÉ																						
AKUPLUS XN SECURIT 2x1C3	4 / 16 / 4	ESG	ESG Low-E 1.1	24	20	Ar	1.1	31	-1	-4				1C3		65	82	12	59	27/27	0,75	38
AKUPLUS XN SECURIT 2x1C2	6 / 16 / 6	ESG	ESG Low-E 1.1	26	30	Ar	1.1	33	-1	-5				1C2		64	81	11	57	26/26	0,73	35
BEZPEČNOSTNÍ - PROTIPOŽÁRNÍ																						
AKUPLUS Wired "O"	6 / 16 / 4	Drátosklo Wired "O"	LowE	26	28	Ar	1.1				36	-1	-5	E 45		61	80	12	55	23/NPD	0,70	
AKUPLUS XN PYROSTOP	7 / 16 / 4	Drátosklo leštěné	Planitherm XN	27	28	Ar	1.1							E 30								
CLIMAPLUS XN PYROSWISS	6 / 16 / 4	Pyroswiss 6	Planitherm XN	26	25	Ar	1.1							E 30	EW 15	62	81	11	56	23/27	0,71	39
CLIMAPLUS XN VETROFLAM 30	6 / 16 / 4	Vetroflam 6	Planitherm XN	26	25	Ar	1.1							EW 30			74					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM DOOR LITE 30	11 / 16 / 4	Contraflam Lite 13	Planitherm XN	31	40	Ar	1.1							EW 30			78					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM LITE 30	13 / 16 / 4	Contraflam Lite 13	Planitherm XN	33	43	Ar	1.1							EW 30	Ei 15		78					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM LITE 60	14 / 16 / 4	Contraflam Lite 14	Planitherm XN	34	45	Ar	1.1							EW 60	Ei 15		77					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM 30	16 / 16 / 4	Contraflam 16	Planitherm XN	36	50	Ar	1.1								Ei 30		77					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM 45	20 / 16 / 4	Contraflam 20	Planitherm XN	40	60	Ar	1.1								Ei 45		74					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM 60	24 / 16 / 4	Contraflam 24	Planitherm XN	44	70	Ar	1.1								Ei 60		74					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM 90	36 / 16 / 4	Contraflam 36	Planitherm XN	56	100	Ar	1.1								Ei 90		72					
PROTISLUNEČNÍ - PLANIBEL (AGC)																						
AKUPLUS SOLARCONTROL PB BRONZ 56/46	4 / 16 / 4	Planibel Bronz	Low-E 1.1	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			46	56	8	40	17/NPD	0,53	19
AKUPLUS SOLARCONTROL PB BRONZ 46/38	6 / 16 / 4	Planibel Bronz	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			38	46	7	33	13/NPD	0,44	12
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREEN 71/45	4 / 16 / 4	Planibel Green	Low-E 1.1	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			45	71	10	40	11/NPD	0,52	20
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREEN 66/39	6 / 16 / 4	Planibel Green	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			39	66	10	34	8/NPD	0,45	14
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREY 40/36	6 / 16 / 4	Planibel Grey	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			36	40	6	31	12/NPD	0,41	14
AKUPLUS SOLARCONTROL PB DARK GREY 7/10	6 / 16 / 4	Planibel Dark Grey	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			10	7	4	5	5/NPD	0,11	1
AKUPLUS SOLARCONTROL PB AZUR 65/42	6 / 16 / 4	Planibel Azur	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			42	65	10	37	10/NPD	0,48	24
AKUPLUS SOLARCONTROL PB PRIVA BLUE 31/21	6 / 16 / 4	Planibel Priva Blue	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			21	31	6	17	5/NPD	0,24	11
AKUPLUS SOLARCONTROL PB DARK BLUE 52/35	6 / 16 / 4	Planibel Dark Blue	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			35	52	8	30	8/NPD	0,41	20
PROTISLUNEČNÍ - STOPSOL (AGC)																						
AKUPLUS SOLARCONTROL SC CLEAR 35/32	6 / 16 / 4	Stopsol Ci Clear	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			32	35	35	28	39/NPD	0,37	12
AKUPLUS SOLARCONTROL SC BRONZ 19/21	6 / 16 / 4	Stopsol Ci Bronz	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			21	19	34	17	33/NPD	0,24	4
AKUPLUS SOLARCONTROL SC GREY 17/19	6 / 16 / 4	Stopsol Ci Grey	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			19	17	34	15	32/NPD	0,22	5
AKUPLUS SOLARCONTROL SC GREEN 28/19	6 / 16 / 4	Stopsol Ci Green	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			19	28	35	15	29/NPD	0,21	4
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS CLEAR 57/46	6 / 16 / 4	Stopsol SS Clear	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			46	57	37	42	41/NPD	0,53	23
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS GREY 27/25	6 / 16 / 4	Stopsol SS Grey	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			25	27	34	21	31/NPD	0,29	8
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS GREEN 46/28	6 / 16 / 4	Stopsol SS Green	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			28	46	36	24	29/NPD	0,32	8
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS DARK BLUE 36/25	6 / 16 / 4	Stopsol SS Dark Blue	Low-E 1.1	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			25	36	35	21	28/NPD	0,29	11
PROTISLUNEČNÍ - COOL LITE																						
AKUPLUS COOL-LITE SKN 176 70/37	6 / 16 / 4	Cool Lite SKN 176	Float	26	25	Ar	1.0	35	-1	-5						37	70	13	35	37/42	0,43	20
AKUPLUS COOL-LITE XTREME 60/28	6 / 16 / 4	XTREME 60/28	Float	26	25	Ar	1.0	35	-1	-5						28	60	14	26	42/49	0,32	15

TECHNICKÉ ZKRATKY:

Ug : součinitel tepelného prostupu skla
Rw : zvuková neprůzvučnost skla
g : prostup solární energie do interiéru
Lt : prostup světla do interiéru
Lr : světelná reflexe zpět do exteriéru
SC : stínící koeficient
UV : prostup UV záření do interiéru

KOREKTURA Rw pomocí určení zdroje - C , Ctr

železniční doprava s střední a vysokou rychlostí dálnice	C
trysková letadla v malé vzdálenosti továrny s převážně středními a vysokými frekvencemi	C
železniční doprava s nízkou rychlostí městská doprava	Ctr
trysková letadla ve velké vzdálenosti továrny s převážně nízkými a středními frekvencemi taneční hudba	Ctr

Datum vydání : březen 2018

Za tiskové chyby se předem omlouváme
 * v nabídce od roku 2019

Ug hodnoty : dle EN 673

Vlastnosti záření : dle EN 410

BEZPEČNOSTNÍ NORMY

EN 12600	ochrana zdraví
EN 356	odolnost proti prohození předmětu (třída A)
EW , E	požární ochrana (v minutách)
EI	požární bezpečnost (v minutách)

TROJSKLA	složení	exteriér mm	interiér mm	tl. mm	hm. kg/m2	plyn	Ug EN 673 W/m2K	Rw certifik. dB	korekce C dB	Ctr dB	Rw simulov. dB	korekce C dB	Ctr dB	bezpečnost		g solární faktor %	Lt prostup světla %	Lr reflexe světla %	propustnost solární energie T	reflexe solární energie ρ	stínící koef. SC	UV %
														EN	EN							
														12600	356							
TEPELNÉ IZOLAČNÍ																						
AKUTOP XN 28/0.8 Ar	4 / 08 / 4 / 08 / 4	Planitherm XN	Planitherm XN	28	30	Ar	1,0				27	-1	-3			54	74	14	48	32/32	0,62	22
AKUTOP XN 32/0.8 Ar	4 / 10 / 4 / 10 / 4	Planitherm XN	Planitherm XN	32	30	Ar	0,8				27	-1	-3			54	74	14	48	32/32	0,62	22
AKUTOP XN 36/0.7 Ar	4 / 12 / 4 / 12 / 4	Planitherm XN	Planitherm XN	36	30	Ar	0,7	32	-1	-5						54	74	14	48	32/32	0,63	22
AKUTOP XN 40/0.6 Ar	4 / 14 / 4 / 14 / 4	Planitherm XN	Planitherm XN	40	30	Ar	0,6	32	-1	-4						54	74	14	48	32/32	0,62	22
AKUTOP XN 44/0.6 Ar	4 / 16 / 4 / 16 / 4	Planitherm XN	Planitherm XN	44	30	Ar	0,6	32	-1	-5						54	74	14	48	32/32	0,62	22
AKUTOP XN 48/0.5 Ar	4 / 18 / 4 / 18 / 4	Planitherm XN	Planitherm XN	48	30	Ar	0,5				30	-2	-6			54	74	14	48	32/32	0,63	22
AKUTOP XN 44/0.6 Ar	6 / 14 / 4 / 14 / 6	Planitherm XN	Planitherm XN	44	40	Ar	0,6				34	-3	-7			53	73	14	46	31/31	0,61	20
AKUTOP XN 48/0.6 Ar	6 / 16 / 4 / 16 / 6	Planitherm XN	Planitherm XN	48	40	Ar	0,6				34	-3	-8			53	73	14	46	31/31	0,61	20
AKUTOP XN 52/0.5 Ar	6 / 18 / 4 / 18 / 6	Planitherm XN	Planitherm XN	52	40	Ar	0,5				35	-4	-8			53	73	14	46	31/31	0,61	20
AKUTOP XN 50/0.6 Ar	6 / 16 / 6 / 16 / 6	Planitherm XN	Planitherm XN	50	45	Ar	0,6				33	-3	-7			53	73	14	45	30/30	0,61	20
*AKUTOP ECLAZ 44/0.6 Ar	4 / 16 / 4 / 16 / 4	*ECLAZ	*ECLAZ	44	30	Ar	0,6	32	-1	-5						60	77	14	53	26/26	0,69	29
*AKUTOP ECLAZ 48/0.5 Ar	4 / 18 / 4 / 18 / 4	*ECLAZ	*ECLAZ	48	30	Ar	0,5				30	-2	-6			60	77	14	53	26/26	0,69	29
*AKUTOP ECLAZ 48/0.6 Ar	6 / 16 / 4 / 16 / 6	*ECLAZ	*ECLAZ	48	40	Ar	0,6				34	-3	-8			59	76	14	51	25/25	0,67	27
AKUTOP ONE 44/0.5 Ar	4 / 16 / 4 / 16 / 4	Planitherm ONE	Planitherm ONE	44	30	Ar	0,5	32	-1	-5						38	59	32	33	48/48	0,43	16
AKUTOP ONE 48/0.5 Ar	6 / 16 / 4 / 16 / 6	Planitherm ONE	Planitherm ONE	48	40	Ar	0,5				34	-3	-8			37	58	32	32	46/46	0,43	15
AKUTOP ONE 50/0.5 Ar	6 / 16 / 6 / 16 / 6	Planitherm ONE	Planitherm ONE	50	40	Ar	0,5				33	-3	-7			37	57	32	31	45/45	0,43	14
*AKUTOP ECLAZ ONE 44/0.6 Ar	4 / 16 / 4 / 16 / 4	*ECLAZ ONE	*ECLAZ ONE	44	30	Ar	0,5	32	-1	-5						47	70	21	41	39/39	0,54	24
*AKUTOP ECLAZ ONE 48/0.6 Ar	6 / 16 / 4 / 16 / 6	*ECLAZ ONE	*ECLAZ ONE	48	40	Ar	0,5				34	-3	-8			46	70	21	40	37/37	0,53	22
AKUTOP LUX 62 44/0.7	4 / 16 / 4 / 16 / 4	Planitherm LUX	Planitherm LUX	44	30	Ar	0,7	32	-1	-5						62	73	17	54	22/22	0,71	22
AKUTOP LUX 62 48/0.6	4 / 18 / 4 / 18 / 4	Planitherm LUX	Planitherm LUX	48	30	Ar	0,6				30	-2	-6			62	73	17	54	22/22	0,71	22
AKUTOP LUX 60 48/0.7	6 / 16 / 4 / 16 / 6	Planitherm LUX	Planitherm LUX	48	40	Ar	0,7				34	-3	-8			61	72	17	52	21/21	0,70	20
PROTIHLUKOVÉ																						
AKUTOP XN WS 38/36	6 / 12 / 4 / 12 / 4	Planitherm XN	Planitherm XN	38	35	Ar	0,7	36	-1	-5						53	74	14	47	31/32	0,61	27
AKUTOP XN WS 42/39	8 / 12 / 4 / 12 / 6	Planitherm XN	Planitherm XN	42	45	Ar	0,7	39	-1	-4						52	73	14	45	29/30	0,60	25
AKUTOP XN WS 44/41	10 / 12 / 4 / 12 / 6	Planitherm XN (prostřední)	Planitherm XN	44	50	Ar	0,7	41	-2	-4						53	72	14	44	28/30	0,61	24
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 42/42	6 / 12 / 4 / 12 / VSG-Si 4.4.1	Planitherm XN	VSG-Si Low-E 1.1	42	45	Ar	0,7	42	-1	-5				2B2	P1A	53	73	14	44	30/26	0,61	2
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 44/45	8 / 12 / 4 / 12 / VSG-Si 4.4.1	Planitherm XN	VSG-Si Low-E 1.1	45	50	Ar	0,7	45	-2	-6				2B2	P1A	52	72	14	43	29/26	0,60	2
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 44/47	VSG-Si 4.4.1/12/4/12/VSG-Si 4.4.1	VSG-Si Low-E 1.1	VSG-Si Low-E 1.1	46	50	Ar	0,7	47	-2	-6				2B2	P1A	50	72	14	43	26/26	0,58	1
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 50/50	VSG-Si 6.6.1/12/6/12/VSG-Si 4.4.1	Planitherm XN (prostřední)	VSG-Si Low-E 1.1	52	65	Ar	0,7	50	-2	-6				2B2	P1A	50	71	14	40	23/25	0,57	1
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 60/52	VSG-Si 6.6.2/14/6/14/VSG-Si 6.6.2	Planitherm XN (prostřední)	VSG-Si Low-E 1.1	60	75	Ar	0,6				52	-2	-6	1B1	P2A	49	69	13	38	22/21	0,56	0
BEZPEČNOSTNÍ																						
AKUTOP XN 2B2 (331)	VSG 33.1 / 16 / 4 / 16 / 4	VSG Low-E 1.1	Planitherm XN	47	35	Ar	0,6				34	-1	-6	2B2		51	74	14	45	27/32	0,59	2
AKUTOP XN P2A (332)	VSG 33.2 / 16 / 4 / 16 / 4	VSG Low-E 1.1	Planitherm XN	47	35	Ar	0,6				35	-2	-6	1B1	P2A	50	73	14	45	26/32	0,58	1
AKUTOP XN 2B2 (441)	VSG 44.1 / 16 / 4 / 16 / 4	VSG Low-E 1.1	Planitherm XN	49	40	Ar	0,6				37	-2	-7	2B2		50	73	14	44	26/32	0,58	2
AKUTOP XN P2A (442)	VSG 44.2 / 16 / 4 / 16 / 4	VSG Low-E 1.1	Planitherm XN	49	40	Ar	0,6				37	-2	-6	1B1	P2A	50	73	16	44	25/33	0,57	1
AKUTOP XN P4A (4422)	VSG 44.22 / 16 / 4 / 16 / 4	VSG Low-E 1.1	Planitherm XN	50	40	Ar	0,6				38	-2	-6	1B1	P4A	49	73	16	43	23/33	0,56	0
PROTISLUNEČNÍ																						
AKUTOP SOLARCONTROL PB Bronz 42/33	6 / 16 / 4 / 16 / 4	Planibel Bronz	Low-E 1.1	46	35	Ar	0,6				36	-2	-6			33	42	8	27	15/NPD	0,38	10
AKUTOP SOLARCONTROL SS CLEAR (1) 53/40	6 / 16 / 4 / 16 / 4	Stopsol SS Clear (1)	Low-E 1.1	46	35	Ar	0,6				36	-2	-6			40	53	39	34	44/NPD	0,46	17
AKUTOP COOL LITE 176 63/37	6 / 16 / 4 / 16 / 4	Cool-Lite SKN 176	Planitherm XN	46	35	Ar	0,6				34	-1	-6			37	63	13	33	33/36	0,42	13
AKUTOP COOL LITE X-Treme 55/26	6 / 16 / 4 / 16 / 4	Cool-Lite X-Treme 60/28	Planitherm XN	46	35	Ar	0,6				34	-1	-6			26	55	15	23	43/45	0,30	10
MEZISKELNÍ ŽALUZIE ScreenLine SL22																						
AKUTOP XN Screenline SL 22	4 / 12 / 4 / 22 / 4	Planitherm XN	Float	46		Ar	0,7									50	74	14	44	35/34	0,57	22