


SANDRA

SVISLÁ MARKÝZA



Markýza Sandra se používá k zastínění balkonů, lodžii, pergol, zahradních altánů a prosklených ploch. Lze ji použít také v interiéru k předělení hal a místností.

Markýzu tvoří konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus, boční vedení a zátěžová tyč. Montáž je možné provést bočně, na strop, na ostění a do ostění. Zátěžová tyč může být na bocích markýzy vedena ocelovými lany potaženými PVC o \varnothing 4 mm nebo nerezovými tyčemi o \varnothing 10 mm. Horní a spodní konzoly bočního vedení, včetně čepu pro upevnění lanka nebo upínacího šroubu pro nerezovou tyč, jsou povrchově upraveny galvanicky zinkem. Zátěžová tyč je ocelová trubka povrchově upravena žárovým zinkem. Oba konce zátěžové tyče jsou opatřeny plastovými čepý s otvory, které slouží pro vedení markýzy ve vertikálním směru.





BAREVNÉ PŘÍPRAVENÍ

Standardní provedení konzol v barvě RAL 7032 šedá.

OVLÁDÁNÍ

Navíjení potahu lze provádět:

- › mechanicky pomocí převodovky s klikou v barvě bílé (RAL 9010)
- › elektromotorem

POTAH

Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísním a rozměrově stálá.


VÝROBNÍ ROZMĚRY

Maximální rozměr markýzy je: šířka 4 000 mm x výška 4 000 mm.

Maximální plocha potahu je 12 m².

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- › krycí stříšky
- › potah z vrstveného PVC o váze 680 g/m²
- › průhledné okenní fólie - okna
- › technické tkaniny s polyesterovými nebo skleněnými vlákny
- › elektromotory
- › automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače
- › ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé barvě)



POZNÁMKA

Bez příplatku je možné po dohodě objednat libovolnou RAL barvu konzol. Při použití v interiéru může být markýza Sandra bez bočního vedení.

